



HPZC10*

RÉGULATEUR HYDRONIQUE PRO

FEUILLET DE SOUMISSION

Nom de la tâche	
Ingénieur	
Entrepreneur en construction mécanique	
N° de bon de commande de l'entrepreneur	
Représentant	
Remarques	

Modèle(s)			
HPZC103	Qté.		Remarques
HPZC104	Qté.		Remarques
HPZC105	Qté.		Remarques
HPZC106	Qté.		Remarques
Approbation			
Service			
N° d'étiquette			



APPLICATION

Les tableaux de commande de zonage hydronique d'Honeywell Home représentent la nouvelle norme en matière de commandes hydroniques grâce à un câblage et une configuration simplifiés pour une installation rapide.

CARACTÉRISTIQUES

- Configuration connue
- Montage flexible
- Câblage et bornes à code de couleurs
- Couvercle à disposition simple
- Porte à charnière
- Panneau à DEL intégré et visible
- Convient aux thermostats avec alimentation de secours sans devoir utiliser une résistance supplémentaire
- Fusibles réarmables avec fusibles auxiliaires en verre pour une double protection
- Transformateurs à rendement élevé procurant plus de puissance
- Garantie de 5 ans

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Tableau de commande de zonage
- Quincaillerie de montage (3 vis et 3 ancrages muraux)
- 2 fusibles de 2 A
- Témoin d'état de rechange (français)
- Manuels d'installation (anglais et français)

SPÉCIFICATIONS

Numéro de produit	Zones	Transformateurs ¹	Puissance d'entrée	Spécifications électriques pour le brûleur principal, le brûleur à interrupteur d'extrémité et les zones ²	Spécifications électriques pour l'interrupteur d'extrémité de la pompe et la pompe prioritaire	Commande des zones prioritaires	Type 1 Enclosure		
							Largeur	Hauteur	Profondeur
HPZC103	3	1	120 V c. a./60/1, 1,0 A	24 V c. a., 1 A	1/3 HP 120 V c. a., 5 A	Oui	26 cm (10 1/4 po)	19 cm (7 1/2 po)	5,4 cm (2 1/8 po)
HPZC104	4	1	120 V c. a./60/1, 1,2 A	24 V c. a., 1 A	1/3 HP 120 V c. a., 5 A	Oui	26 cm (10 1/4 po)	19 cm (7 1/2 po)	5,4 cm (2 1/8 po)
HPZC105	5	2	120 V c. a./60/1, 1,5 A	24 V c. a., 1 A	1/3 HP 120 V c. a., 5 A	Oui	30 cm (11 3/4 po)	19 cm (7 1/2 po)	5,4 cm (2 1/8 po)
HPZC106	6	2	120 V c. a./60/1, 1,8 A	24 V c. a., 1 A	1/3 HP 120 V c. a., 5 A	Oui	30 cm (11 3/4 po)	19 cm (7 1/2 po)	5,4 cm (2 1/8 po)

¹Chaque transformateur est protégé par un fusible remplaçable de 2 A.

²Les transformateurs sont dotés d'une sortie de classe 2 et sont adaptés pour 24 V c. a., 40 VA à 25 °C. Il incombe à l'installateur de veiller à ce que la puissance de 40 VA par transformateur ne soit pas dépassée.



resideo

www.resideo.com

Resideo Technologies, Inc.
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422
1-800-468-1502
33-00379F-02 M.S. Rev. 01-21 | Imprimé aux États-Unis

© 2021 Resideo Technologies, Inc. Tous droits réservés.

La marque de commerce Honeywell Home est utilisée avec l'autorisation d'Honeywell International, Inc. Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées.



33-00379F-02