This is a legacy product document supported by Resideo. This product is no longer manufactured.

Honeywell

Contrôleur Wi-Fi intelligent D6 Pro pour système sans gaine

FEUILLET DE SOUMISSION

Nom de la tâche	
Ingénieur	
Entrepreneur en construction mécanique	
Nº de bon de commande de l'entrepreneur	
Représentant	
Remarques	

Modèle(s)				
DC6000WF1001	Qté.		Remarques	
Approbation				
Service				
Nº d'étiquette				

SPÉCIFICATIONS

Modèle : DC6000WF1001
Contenu de l'emballage : Contrôleur Wi-Fi intelligent D6 Pro pour système sans gaine, câble d'alimentation de 2 m (6 pi), transformateur enfichable, support de table, bandes adhésives pour montage mural (2), plaque d'appui, guide d'installation, guide de démarrage rapide
Communication Wi-Fi : Fournit un accès distant au moyen d'un téléphone intelligent ou d'une tablette; connexion Wi-Fi et inscription à l'application Honeywell Home nécessaires. Portée 2,4 ou 5 GHz, routeur domestique sans fil 802.11 b/g/n
Certifications (contrôleur D6) : FCC, IC, WFA
Certifications (transformateur enfichable) : UL, CSA
Portée de l'infrarouge jusqu'à l'unité sans gaine : Ligne de vision. Émetteur avant : jusqu'à 9,14 m (30 pi) à un angle de 90 degrés. Émetteur arrière : Écart atteignant 2,4 m (8 pi) avec montage mural
Unités compatibles : La plupart des marques et modèles courants (liste complète fournie dans le guide d'installation)
Options de programmation : (avec l'application) basé sur l'heure (7 jours, 5-2, 1 semaine), GeoFence avec période de nuit, et non programmable
Mise à jour automatique de l'heure avancée avec l'application
Indication de climatisation : Affiche une icône de flocon lorsque la climatisation est en fonction.
Indication de chauffage : Affiche une icône de soleil lorsque le chauffage est en fonction. (Remarque : Le modèle D6 n'indique pas les demandes de climatisation ou de chauffage.) Le modèle D6 communique le mode et le point de consigne à l'unité sans gaine. L'unité sans gaine fait fonctionner l'équipement au besoin.)
Réglages du ventilateur : (application seulement) Auto (par défaut), Basse, Moyenne, Élevée
Affiche « Auto » en mode automatique
Précision du capteur de température : ± 0,85 °C à 21,0 °C (±1,5 °F à 70 °F)
Précision de l'horloge : Aucune horloge avec le contrôleur D6. Utilise l'heure d'Internet/de l'application pour les programmes
Dimensions physiques : 8,9 x 8,9 x 1,6 cm (3,5 x 3,5 x 0,62 po) (sans support)
Taille d'affichage : 8,9 cm (3,5 po)
Type d'affichage : Interaction : Tactile capacitif
Options de montage : Vous pouvez installer le contrôleur D6 sur une table (support inclus) ou le monter au mur à l'aide des bandes adhésives (incluses)
Alimentation : Câble USB et fiche murale compris. Se branche directement dans une prise murale 120 V CA
Consommation : Moyenne = 0,8 W à 5 V CC
Plage de points de consigne : Est fonction du modèle d'unité sans gaine choisi - habituellement entre 16 et 31 °C (61 et 88 °F)
Commande au capteur de température du contrôleur D6 (par défaut) ou au capteur de l'unité sans gaine
Réglage de la plage avec température de chauffage maximale : Oui
Réglage de la plage avec température de climatisation minimale : Oui
Plage de températures : 2,8 à 38,9 °C (37 à 102 °F)
Plage d'humidité relative de fonctionnement : 5 % à 90 % HR, sans condensation
Plage de températures d'expédition : -40 à 60 °C (-40 à 140 °F)
Réglage de luminosité du rétroéclairage actif : Réglable de 1 à 5
Réglage de luminosité du rétroéclairage en veille : Réglable de 1 à 5
Luminosité en veille : (application seulement) Régler la luminosité du rétroéclairage à 0 durant la période de nuit
Garantie : 5 ans

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

RÉGLEMENTATION FCC
§ 15.19 (a)(3)
Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1. Ce dispositif ne peut pas causer d'interférences dangereuses, et
2. Ce dispositif ne doit accepter aucune interférence reçue, notamment les interférences à l'origine d'un fonctionnement indésirable.

RÈGLEMENT D'IC
RSS-GEN
Ce dispositif est conforme aux CNR exempts de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1. Ce dispositif ne peut pas causer d'interférences, et
2. Ce dispositif ne doit accepter aucune interférence reçue, notamment les interférences à l'origine d'un fonctionnement indésirable de ce même dispositif.

Avertissement FCC (paragraphe 15.21) (États-Unis uniquement)
Les modifications qui ne sont pas expressément autorisées par la partie responsable de la conformité peuvent annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Home and Building Technologies
Aux États-Unis:
Honeywell
715 Peachtree Street NE
Atlanta, GA 30308
customer.honeywell.com

® É.-U. marque déposée
© 2018 Honeywell International Inc.
33-00403F—02 M.S. Rev. 10-18
Imprimé aux États-Unis

33-00403F-02