



Thermostat VisionPRO[®] 8000 avec technologie RedLINK[®]

Le confort pour la maison en toute simplicité



LA PROCHAINE GÉNÉRATION

Le thermostat VisionPRO® 8000 permet aux propriétaires de gérer l'ensemble de leur système de confort domestique au moyen d'une interface intuitive. Associé à la technologie sans fil RedLINK®, le thermostat permet d'émettre des alertes personnalisées visant à assurer le confort, la sécurité et l'efficacité énergétique.

Plus de possibilités d'application et d'installation

- Convient à la quasi-totalité des environnements résidentiels ou commerciaux légers
- Trois méthodes d'installation polyvalentes pour résoudre divers problèmes de câblage
 - » Câblé directement à l'équipement
 - » Version 2 fils ou sans fil avec un module d'interface d'équipement (EIM)
 - » Version 2 fils ou sans fil avec la technologie RedLINK® TrueZONE®

Encore plus intuitif et convivial

- Les instructions d'installation en termes simples affichées à l'écran permettent de se passer de manuel et de réduire les erreurs lors de l'installation
- Permet aux installateurs de copier la configuration de l'installateur d'un thermostat à l'autre avec une carte microSD
- Les informations sur les revendeurs s'affichent à l'écran sous forme d'alertes personnalisables, ce qui encourage les clients à renouveler leur confiance



CONNECTEZ-VOUS À UNE SOLUTION COMPLÈTE

Grâce à la technologie sans fil RedLINK®

Intégrez facilement les systèmes d'humidification, de déshumidification, de ventilation, de qualité de l'air intérieur et de zonage, sans poser de nouveaux fils. Les accessoires sont installés en quelques minutes à l'aide d'un bouton, ce qui vous permet de générer des ventes supplémentaires et d'accroître la rentabilité.

Passerelle Internet RedLINK® avec services Total Connect Comfort

Permet aux utilisateurs de surveiller et de contrôler à distance leurs systèmes de chauffage et de climatisation à tout moment, n'importe où. Des applications gratuites sont disponibles pour les appareils Apple® et Android™.



Régulateur portable



Télécommande sans fil pour entrées/sorties



Détecteur de température de l'air extérieur sans fil



Détecteur de température de l'air Intérieur sans fil



Télécommande de ventilation et de filtration sans fil

VisionPRO® 8000 RedLINK®	
NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION DU PRODUIT
TH8110R1008	Thermostat VisionPRO® 8000 avec technologie RedLINK®. Usage résidentiel ou commercial léger. Programmable sur 7 jours Thermopompe 1 chaud/1 froid ou classique 1 chaud/1 froid. Fonctionne de manière autonome ou avec le module d'interface d'équipement (EIM) THM5421R1021.
TH8320R1003	Thermostat VisionPRO® 8000 avec technologie RedLINK®. Usage résidentiel ou commercial léger. Programmable sur 7 jours Compatible avec les thermopompes 3 chaud/2 froid ou les systèmes classiques jusqu'à 2 chaud/2 froid. Fonctionne en mode autonome ou avec le module d'interface THM5421R1021.
TH8321R1001	Thermostat VisionPRO® 8000 avec technologie RedLINK®. Usage résidentiel ou commercial léger. Programmable sur 7 jours Compatible avec les thermopompes 3 chaud/2 froid ou les systèmes classiques jusqu'à 2 chaud/2 froid. Comprend un ensemble de contacts de QAI afin de régler l'humidification, la déshumidification ou la ventilation. Fonctionne en mode autonome ou avec le module d'interface THM5421R1021.
Modules d'interface d'équipement	
THM5421R1021	Permet de contrôler jusqu'à 4 étages de chauffage et 2 étages de climatisation dans un système de pompe à chaleur, et jusqu'à 4 étages de chauffage et 4 étages de climatisation dans un système classique. Trois ensembles de contacts QAI pour régler l'humidification, la déshumidification et la ventilation de l'habitation. Quatre entrées de capteur pour les capteurs câblés ou les dispositifs à contact sec. Compatible avec tous les thermostats Prestige® IAQ et le VisionPRO® 8000.
YTHM5421R1010	Trousse EIM avec 2 capteurs de conduit. Permet de contrôler jusqu'à 4 étages de chauffage et 2 étages de climatisation dans un système de pompe à chaleur, et jusqu'à 3 étages de chauffage et 2 étages de climatisation dans un système classique. Trois ensembles de contacts QAI pour régler l'humidification, la déshumidification et la ventilation de l'habitation. Quatre entrées de capteur pour les capteurs câblés ou les dispositifs à contact sec. Compatible avec tous les thermostats Prestige® IAQ et VisionPRO® 8000.
Plaque de recouvrement mural VisionPRO® 8000 RedLINK®	
THP2400A1019	
Accessoires RedLINK®	
THM6000R7001	Passerelle Internet alimentée par la technologie RedLINK®
REM5000R1001	Régulateur portatif Comfort Control
REM1000R1003	Télécommande sans fil pour entrées/sorties
C7089R1013	Détecteur de température de l'air extérieur sans fil
C7189R1004	Détecteur de température de l'air intérieur sans fil
HVC20A1000	Télécommande de ventilation et de filtration sans fil
THM4000R1000	Adaptateur sans fil pour technologie RedLINK® TrueZONE® ou pour étendre la portée sans fil du module d'interface d'équipement
ERM5220R1018	Module sans fil pour unité extérieure ou chaudière

Pour en savoir davantage

resideo.com/pro



Resideo Technologies, Inc.

1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422
1-800-468-1502
resideo.com

Apple est une marque déposée d'Apple Inc.

Android est une marque déposée de Google Inc.

50-1903F | VN | 03/21

© 2021 Resideo Technologies, Inc.
Tous droits réservés. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée avec l'autorisation de Honeywell International inc. Ces produits sont fabriqués par Resideo Technologies inc. et ses sociétés affiliées.



Honeywell Home