



Termostato VisionPRO® 8000 con tecnología RedLINK®

Comodidad simplificada para toda la casa



LA SIGUIENTE GENERACIÓN

El termostato VisionPRO® 8000 permite que los propietarios administren todo el sistema de confort de su hogar a través de una interfaz fácil de usar. Con tecnología inalámbrica RedLINK®, el termostato permite configurar alertas personalizadas para monitorear el confort, la seguridad y la eficiencia energética.

Más aplicaciones y más opciones de instalación

- Funciona en prácticamente cualquier entorno residencial o comercial ligero.
- Ofrece tres formas flexibles de instalación, que ayudan a resolver una variedad de problemas de cableado.
 - » Conectado directamente al equipo
 - » 2 cables o inalámbrico con un módulo de interfaz de equipo (EIM)
 - » 2 cables o inalámbrico con tecnología RedLINK® TrueZONE®

Aún más intuitivo y fácil de usar

- La configuración en pantalla tiene lenguaje sencillo, lo que ayuda a reducir los errores de instalación y elimina la necesidad de un manual.
- Permite que los instaladores copien la configuración del instalador de un termostato para usarla en otro con una tarjeta microSD.
- La información del distribuidor en pantalla se muestra con alertas personalizables, lo que fomenta la repetición de negocios.



CONÉCTESE A UNA SOLUCIÓN COMPLETA

con la tecnología inalámbrica RedLINK®

Integre fácilmente los sistemas de humidificación, deshumidificación, ventilación, calidad del aire interior y zonificación sin conectar cables nuevos. Los accesorios se instalan en minutos con solo tocar un botón, lo que ayuda a impulsar las ventas adicionales y aumentar la rentabilidad.

Portal de Internet de RedLINK® con los servicios de Total Connect Comfort

Les permite a los usuarios monitorear y controlar de manera remota los sistemas de calefacción y refrigeración en cualquier momento y lugar. Las aplicaciones gratuitas se encuentran disponibles para los dispositivos Apple® y Android™.



Control de comodidad portátil



Control inalámbrico de entrada/salida



Sensor de temperatura de aire exterior inalámbrico



Sensor de temperatura de aire interior inalámbrico



Control remoto inalámbrico para el aumento del filtro y la ventilación

VisionPRO® 8000 RedLINK®	
NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
TH8110R1008	Termostato VisionPRO® 8000 con tecnología RedLINK®. Uso residencial o comercial ligero. Programable para 7 días. Bomba de calor 1H/1C convencional o 1H/1C. Funciona de forma independiente o con el módulo de interfaz de equipo (EIM) THM5421R1021.
TH8320R1003	Termostato VisionPRO® 8000 con tecnología RedLINK®. Uso residencial o comercial ligero. Programable para 7 días. Bomba de calor de hasta 3H/2C o el sistema de 2H/2C convencional. Funciona de forma independiente o con el EIM THM5421R1021.
TH8321R1001	Termostato VisionPRO® 8000 con tecnología RedLINK®. Uso residencial o comercial ligero. Programable para 7 días. Bomba de calor de hasta 3H/2C o el sistema de 2H/2C convencional. Incluye un conjunto de contactos IAQ para controlar la humidificación, la deshumidificación o la ventilación. Funciona de forma independiente o con el EIM THM5421R1021.
Módulos de interfaz de equipo	
THM5421R1021	Controla hasta 4 etapas de calor y 2 etapas de enfriamiento en un sistema de bomba de calor, y hasta 4 etapas de calor y 4 etapas de enfriamiento en un sistema convencional. Tres juegos de contactos IAQ para controlar la humidificación, la deshumidificación y la ventilación. Cuatro entradas de sensor para sensores cableados o dispositivos de contacto seco. Compatible con todos los termostatos Prestige® IAQ y el VisionPRO® 8000.
YTHM5421R1010	Kit EIM con 2 sensores de conducto. Controla hasta 4 etapas de calor y 2 etapas de enfriamiento en un sistema de bomba de calor, y hasta 3 etapas de calor y 2 etapas de enfriamiento en un sistema convencional. Tres juegos de contactos IAQ para controlar la humidificación, la deshumidificación y la ventilación. Cuatro entradas de sensor para sensores cableados o dispositivos de contacto seco. Compatible con todos los termostatos Prestige® IAQ y el termostato VisionPRO® 8000.
Placa de cubierta de pared de VisionPRO® 8000 RedLINK®	
THP2400A1019	
Accesorios RedLINK®	
THM6000R7001	Puerta de enlace de Internet compatible con tecnología RedLINK®
REM5000R1001	Control de comodidad portátil
REM1000R1003	Control inalámbrico de entrada/salida
C7089R1013	Sensor de temperatura del aire exterior inalámbrico
C7189R1004	Sensor de temperatura del aire interior inalámbrico
HVC20A1000	Control remoto inalámbrico para el aumento del filtro y la ventilación
THM4000R1000	Adaptador inalámbrico para tecnología RedLINK® TrueZONE® o para ampliar el alcance inalámbrico del EIM
ERM5220R1018	módulo inalámbrico para la unidad del exterior o la caldera

Para obtener más información, visite el sitio

resideo.com/pro



Resideo Technologies, Inc.

1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422
1-800-468-1502
resideo.com

Apple es una marca registrada de Apple Inc.

Android es una marca registrada de Google Inc.

50-1903S | VN | 03/21
© 2021 Resideo Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados. La
marca registrada Honeywell Home
se utiliza bajo licencia de
Honeywell International, Inc.
Estos productos son fabricados
por Resideo Technologies, Inc.
y sus filiales.



Honeywell Home