

## Comparaison de produit VisionPRO® série 8000

Il s'agit d'un document produit hérité pris en charge par Resideo. Il n'est plus fabriqué.

	PRODUIT			
CARACTÉRISTIQUES	VisionPRO® série 8000	White-Rodgers® 1F95-1291	Aprilaire® 8600	Pro1® IAQ T955
Interface utilisateur à écran tactile	Oui	Oui	Oui	Oui
Taille de l'affichage visible	10 po <sup>2</sup>	12 po <sup>2</sup>	10,3 po <sup>2</sup>	13 po <sup>2</sup>
Horloge en temps réel	Oui (avec heure avancée)	Oui (avec heure avancée)	Non	Non
Double alimentation	Oui (pile et/ou 24 V c.a.)	Oui (pile et/ou 24 V c.a.)	Oui (pile et/ou 24 V c.a.)	Oui (pile et/ou 24 V c.a.)
Applications	Gaz, mazout, électrique, Thermopompe, eau chaude, vapeur, multi-étages, 750 mV, géothermique	Gaz, mazout, électrique, Thermopompe, eau chaude, vapeur, multi-étages, 750 mV	Gaz, mazout, électrique, Thermopompe, eau chaude, vapeur, multi-étages, 750 mV	Gaz, mazout, électrique, Thermopompe, eau chaude, vapeur, multi-étages, 750 mV
Options d'installation	Complètement sans fil ou à 2 fils avec module d'interface d'équipement (MIÉ), ou câblé avec alimentation par pile et/ou 24 V c.a.	Câblé avec alimentation par pile et/ou 24 V c.a.	Câblé avec alimentation par pile et/ou 24 V c.a.	Câblé avec alimentation par pile et/ou 24 V c.a.
Étages	Thermopompe jusqu'à 3C/2F, classique jusqu'à 2C/2F (thermopompe jusqu'à 4C/2F, classique jusqu'à 3C/2F avec MIÉ)	Thermopompe jusqu'à 4C/2F, classique jusqu'à 2C/2F	Thermopompe jusqu'à 4C/2F, classique jusqu'à 2C/2F	Thermopompe jusqu'à 3C/2F, classique jusqu'à 2C/2F
Conforme au code commercial et à la norme du Titre 24	Oui	Non	Non	Non
Affichage rétroéclairé	Oui (continu ou à la demande)	Oui (continu ou à la demande)	Oui (continu ou à la demande)	Oui (continu ou à la demande)
Prise en charge de la qualité de l'air intérieur	Humidification, déshumidification, ventilation (avec MIÉ)	Humidification, déshumidification	Non	Non
Technologie sans fil	RedLINK <sup>MC</sup>	Non	Non	Non
Accessoires sans fil disponibles	Oui (capteur d'air extérieur, capteur d'air intérieur, télécommande d'entrée-sortie sans fil, télécommande sans fil de ventilation et de filtration instantanées, régulateur de confort portatif, passerelle Internet RedLINK)	Non	Non	Non
Connectivité distante	Oui (applications Apple®/Android <sup>MC</sup> et dispositifs internet)	Non	Non	Non
Centre de messages	Oui (2 lignes)	Non	Oui (2 lignes)	Non
Copie de configuration d'installation d'un thermostat à l'autre	Oui	Non	Non	Non
Informations du distributeur à l'écran	Oui	Non	Non	Non
Journaux de données disponibles	Oui (alertes et interactions utilisateur)	Non	Non	Non
Alertes et rappels	Oui (standard et personnalisable)	Oui (standard)	Oui (standard)	Oui (standard)
Butées d'arrêt de plage de température	Oui	Oui	Non	Oui
Verrouillage du clavier	Oui (partiel et complet)	Oui (partiel et complet)	Oui (partiel et complet)	Oui (partiel et complet)
Programme d'étiquetage personnalisé	Oui	Oui	Non	Oui
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans